

Тахеометр Nikon серии NPL-322+ 2016 Edition



Качество, которому можно доверять

Ключевые особенности

- Модели 2" и 5"
- Измерения по призме и в безотражательном режиме
- Быстрый и точный дальномер
- Удобная и прочная конструкция
- Энергоемкий аккумулятор
- Простая в использовании клавиатура
- 25 000 строк памяти
- Bluetooth

Nikon NPL-322+ 2016 Edition

NPL-322+ 2016 Edition — это тахеометр, созданный на основе экономичной универсальной и простой в использовании платформы, обеспечивающей качественное выполнение работы.

Серия NPL-322+ 2016 Edition представлена двумя моделями 2" и 5". Пятисекундная модель оснащена одним дисплеем, двухсекундная имеет 2 дисплея для работы при двух кругах.

Тахеометры NPL-322+ 2016 Edition оснащены безотражательным дальномером, действующим в диапазоне до 400 метров.

Тахеометры работают от емких литий-ионных аккумуляторов, использующихся и в серии Nivo, что в совокупности с низким энергопотреблением обеспечивает более 11 часов работы при измерении углов и расстояний.



В комплект прибора входят два аккумулятора, что гарантирует непрерывность работы в течение всего светового дня.

Оптика Nikon эффективно пропускает свет даже в условиях слабой освещенности на объекте. Высокое качество используемой оптики обеспечивает точное наведение на цель даже при сложных условиях видимости.

Nikon NPL-322+ 2016 Edition — надежный прибор для выполнения повседневных работ.

Тахеометр Nikon NPL-322+ 2016 Edition

Технические характеристики

Простой • Надежный • Точный

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ

Диапазон измерений по призмам Nikon

В хороших условиях (без дымки, видимость более 40 км)	
По отражающей пленке (5 x 5 см)	1.5-200 м
По одной призме 6.25 см.	3000 м

Дальность в безотражательном режиме

	Хорошие условия	Обычные	Сложные
KGC ¹ (18%)	250 м	200 м	150 м
KGC ¹ (90%)	400 м	350 м	250 м

Точность по ISO 17123-4

По призме ²	±(2+2 мм/км x D) мм
Без отражателя ³	±(3+3 мм/км x D) мм

Время измерений⁴

По призме	
Точный режим	1,8 с
Обычный режим	0,8 с

Без отражателя

Точный режим	1,8 с
Обычный режим	1,0 с

Наименьший отсчет

Точный режим	1 мм
Обычный режим	10 мм

УГОЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Точность по ISO 17123-3 (по ГК и ВК)	2"/0,6 мгон 5"/1,5 мгон
--------------------------------------	----------------------------

Система считывания Фотоэлектрический инкрементальный датчик угла

Диаметр круга 88 мм

Отсчет по горизонтальному кругу 2", диаметральный
5", односторонний

Отсчет по вертикальному кругу Односторонний

Дискретность отсчета Градусы: 1/5/10"

Гоньи: 0,2/1/2 мгон

MIL 6400: 0,005/0,02/0,05 mil

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА

Длина трубы 125 мм

Изображение прямое

Увеличение 30x (18x/36x с дополнительными окулярами)

Эффективный диаметр объектива 45 мм

Диаметр ЭДМ 50 мм

Угол поля зрения 1°20'

Разрешающая способность 3"

Минимальное расстояние фокусирования 1,5 м

Лазерный указатель Коаксиальный, красный

1. Карточка KODAK Gray, номер по каталогу – E1527795
2. ±(2+2 мм/км x D) мм при температуре от -20 °C до -10°C и от +40°C до +50°C От 1,5 до 5 м
±(5+3 мм/км x D) мм
3. От 1,5 до 5 м ±(10+3 мм/км x D) мм
4. Время измерения зависит от расстояния и условий хранения. Начальное измерение может занять на несколько секунд дольше.
5. Время работы батареи указано для температуры 25°C. Время работы старых батарей и при низкой температуре может быть меньше

КОМПЕНСАТОР

Тип	Двухсевой
Тип	Жидкостно-электрический датчик
Диапазон компенсации	±3'
Точность установки	±1"

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Порты связи	Один последовательный порт RS-232C
Беспроводная связь	Bluetooth

ПИТАНИЕ

Съемная литий-ионная батарея	
Выходное напряжение	3,8 В постоянного тока

Время работы ⁵	
Прибл. 4,5 часов (непрерывное измерение расстояний и углов)	
Прибл. 11 часов (измерение расстояний и углов каждые 30 секунд)	
Прибл. 22 часов (только измерение углов)	

Время зарядки батареи

Полная зарядка приблизительно 4 часа

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни	
Чувствительность цилиндрического уровня	30"/2 мм
Чувствительность круглого уровня	10"/2 мм

Оптический центрир

Изображение Прямо

Увеличение 3x

Угол поля зрения 5°

Диапазон фокусировки от 0,5 м до ∞

Дисплей КЛ графический ЖК-дисплей

С подсветкой (128 x 64 пикселя)

Дисплей КП (только для NPL-322+ 2") графический ЖК-дисплей

С подсветкой (128 x 64 пикселя)

Память 25 000 записей

Размеры (Ш x Г x В) 168 x 173 x 335 мм

Вес (приблизительно)

Инструмент (без батареи) 4,9 кг

Батарея BC-65 0,1 кг

Кейс для переноски 2,5 кг

Зарядное устройство с адаптером 0,6 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -20 °C до +50°C

Атмосферная поправка

Диапазон температуры от -40 °C до +55°C

Диапазон давления 400-999 мм рт.ст. (533-1332 гПа)

Пыле- и влагозащищенность IP54

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат FCC, часть 15, класс В, сертификат CE Mark. C-Tick

Безотражательный режим: класс 1

Лазерный целеказатель: класс 2

Измерение по призме: класс 1

Требования разрешений и нормативы на использование технологии Bluetooth регламентируются законодательством каждой страны.



Контактная информация

125080, г. Москва,
Волоколамское ш., д.4, к.26

Тел./факс: +7 (800)222-34-91
Моб.: +7 (495) 734-91-91

www.prin.ru
support@prin.ru

 ПРИН

125080, Россия
Москва, Волоколамское ш., 4 к.26
www.prin.ru, support@prin.ru
Тел. 8 (800) 222-34-91

Официальный дистрибутор Nikon